

ARPACK® 800

1200 × 800 mm

RASGOS Y VENTAJAS

- solo 3,5 kg
- ambientalmente favorable
- peso estable
- aislante térmico
- amortigua los golpes



matenya www.matenya.com



Es ligero solamente pesa 3,5 kg, solo el ARPAC® 800 es perfecto para el transporte cuando usted esta preocupado por el peso. Gracias a su ligero peso, la baja altura y la superficie lisa hace que no sea resbaladiza. El ARPAC® 800 son la opción flexible y eficiente para el transporte de cargas medias pesadas-la carga dinámica 800 kg y la carga estática de hasta 3500 kg. Con una superficie limpia y lavable, el ARPAC® 800 puede ser utilizado para transportes de material higiénicamente sensibles. Cuenta con el certificado PZH. El ARPAC® 800 és también apto para el almacenaje en estanterías con la implantación de innovadores sistemas de railes.



ARPAC® 800	
Descripción	
Soporte del suelo	9 patas
Lastförderzugang	4 caras
Acceso por escuadra	-
Posibilidades para estanterías	no
Posibilidades de almacenamiento de pilotaje	si
Especificaciones *	
Dimensiones	1200 x 800 mm
Altura de construcción	150 mm
Peso	3,5 kg
Material	EPS
Color	Blanco o cualquier color
Tolerancia térmica	-40 bis +50° C
Otros accesorios posibles según petición	800+, 800P, 800R, 800G, 800F
Capacidad de carga de transporte (máxima) **	
Carga estática	3500 kg
Carga dinámica	800 kg
Ausführung	mit glatter Oberfläche / mit strukturierter Oberfläche
Opciones y accesorios especiales	
Marcage del palet (Logo, etc..)	
Pintura	
Carton adicional	
con RFID	
* Todas las especificaciones muestran parametros y aproximaciones valorables, pueden establecerse bajo un test de condiciones seguras. En caso de condiciones, tales como lugar de trabajo, temperatura ambiente y la duración de su utilidad, se pueden testar bajo requerimiento.	
** Carga estática: resistencia de presión si la carga es colocada uniformemente en todos los angulos de la superficie, con una temperatura ambiente alrededor de los 20°C. Carga dinámica: en carretilla elevadora, con suelo uniforme y temperatura ambiente 20° C	